

1. XL PIPE, электро-водяной теплый пол. Хит продаж!

Самая энергосберегающая система отопления коттеджей и лоджий. Единственный ремонтируемый теплый пол.

№ модели	Площадь укладки, кв.м.	Размеры	Мощность системы	Розничная цена
	Шаг укладки 20-30см	метр	Вт	руб
DW-010	2.8 - 4.2	14м	560	7 505
DW-015	4.2 - 6.3	21м	840	11 266
DW-020	5.6 - 8.4	28м	1 120	15 028
DW-025	7.0 - 10.5	35м	1 400	18 790
DW-030	8.4 - 12.6	42м	1 680	22 552
DW-040	11.2 - 16.8	56м	2 240	29 205
DW-050	14.0 - 21.0	70м	2 800	34 630
DW-060	16.8 - 25.2	84м	3 360	38 590
Монтажная коробка для X-L PIPE		18x18x4см		650


2. Двужильный кабельный мат DAEWOO ENERTEC (RAON SYSTEM)

Монтаж в слой плиточного клея

№ модели	Площадь обогрева	Розничная цена	Фото
	кв.м.	руб	
RFHM-T150W 0,5 (sqm)	0.5м ²	1 914	
RFHM-T150W 1,0 (sqm)	1.0м ²	2 389	
RFHM-T150W 1,5 (sqm)	1.5м ²	3 299	
RFHM-T150W 2,0 (sqm)	2.0м ²	3 875	
RFHM-T150W 3,0 (sqm)	3.0м ²	5 683	
RFHM-T150W 4,0 (sqm)	4.0м ²	7 089	
RFHM-T150W 5,0 (sqm)	5.0м ²	8 552	
RFHM-T150W 6,0 (sqm)	6.0м ²	10 150	
RFHM-T150W 7,0 (sqm)	7.0м ²	11 747	
RFHM-T150W 8,0 (sqm)	8.0м ²	13 346	
RFHM-T150W 9,0 (sqm)	9.0м ²	14 368	
RFHM-T150W 10,0 (sqm)	10.0м ²	15 475	
RFHM-T150W 11,0 (sqm)	11.0м ²	16 966	
RFHM-T150W 12,0 (sqm)	12.0м ²	18 457	

3. Саморегулируемая инфракрасная пленка HEATMAX PTC

Термопленка с антискровой технологией, допускается загибания мебелью

№ модели	Ширина	Мощность	Розничная цена
	см	Вт/ пог.м.	руб/пог.м.
PTC Heating Film 50cm, 140 м	50	220Вт	450
Гидроизоляционный скотч			2 000
Клемма соединительная			20


4. Инфракрасная пленка HEATMAX HEATING FILM

№ модели	Ширина	Мощность	Розничная цена
	см	Вт/ пог.м.	руб/пог.м.
Heating Film 50cm, 100 м	50	220Вт	300
Heating Film 80cm, 90 м	80	220Вт	480
Heating Film 100cm, 70 м	100	220Вт	600
Гидроизоляционный скотч			2 000
Клемма соединительная			20


5. Безопасный отрезной кабельный теплый пол SPYDERECO (неперегораемый)

№ модели	Характеристики	Розничная цена
		руб/пог.м.
SPYDERECO- 25 Вт/пог.м	кабель 8мм, длина бухты 100м, отрезается кратно 2м	400
Комплект концевых муфт		100


6. Резистивные кабели для антиобледенения (неперегораемый)

№ модели	Применение	Характеристики	Розничная цена
			руб/пог.м.
RPHC-100M-1500W	кабель для антиобледенения труб, кровель, ступенек	15 Вт/пог.м, длина бухты 100м, отрезается кратно 1м	342
RPHC-100M-3000W		30 Вт/пог.м, длина бухты 100м, отрезается кратно 1м	525
Комплект концевых муфт			100


7. Программируемые терморегуляторы серии Daewoo Enertec

Модель	Характеристика	Коммутир. мощность	Датчик воздуха	Розничная цена
		кВт		руб
Терморегулятор X1	механический	3.5	есть	1 950
Терморегулятор X2	программируемый	3.5	есть	2 950
Терморегулятор X3	программируемый	3.5	есть	3 350
Терморегулятор X4 white	программируемый	3.5	есть	4 350
Терморегулятор X4 black	программируемый	3.5	есть	4 350

